

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/narzedzie-do-demontazu-4-srubowanych-loszysk-kol-vw-audi-seat-skoda-volvo-ford-mazda-toyota-p-945.html>



Narzędzie do demontażu 4 śrubowanych łożysk kół (VW, Audi, Seat, Skoda, Volvo, Ford, Mazda, Toyota ..)

Cena brutto	3 126,00 zł
Cena netto	2 541,46 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	30080
Kod producenta	30080
Producent	Wallmek i Kungälv AB

Opis produktu

To narzędzie jest przeznaczone do demontażu łożysk kół, które zwykle są zardzewiałe w zakrętach kół.

Demontaż można przeprowadzić przy pełnym nacisku 22 ton bezpośrednio na pojazd, natomiast piastę można zdemontować w przypadku ponownego użycia w nowym łożysku.

Nogi podporowe mają różne boki w zależności od konstrukcji pojazdu / łożyska, a ich prawidłowa regulacja jest bardzo prosta.

Narzędzie zostało zaprojektowane i przetestowane dla większości łożysk kół (4 śruby). Łożyska przednie i tylne do: VW, Audi, Seat, Skoda, Volvo, Ford, Mazda, Toyota, Mitsubishi itp. Preparat ten można również stosować w prasie warsztatowej.

Maks. nacisk 22 tony.

Zalecany tłok: nr zam. Nie. 34435 (18 T), 29227 (22 T).

Nogi podporowe (nr zam. 30055) stosowane w parach z możliwością zamówienia osobno do wykorzystania w przygotowaniu nr zam. Nie. 29269 (narzędzie do demontażu kompaktowych łożysk kół).

Zestaw zawiera:

1. 2 x - Stopki podtrzymujące
2. Rama montażowa
3. 2 x - Zestaw śrub regulacyjnych
4. 2 x - Boczna śruba blokująca