


Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/przygotowanie-do-demontazu-polosowych-piast-srubowych-68-w-samochodach-typu-suv-i-amerykanskich-dostawczych-p-938.html>



Przygotowanie do demontażu półosiowych piast śrubowych 6/8 w samochodach typu SUV i amerykańskich dostawczych

Cena brutto	3 082,80 zł
Cena netto	2 506,34 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	37693
Kod producenta	37693
Producent	Wallmek i Kungälv AB

Opis produktu

Śruba: 6 śrub 114 - 140 mm i 8 śrub 165 - 180 mm.

Uniwersalne narzędzie do montażu kompaktowych łożysk na tylnej i przedniej osi SUV-ów i Pickupów takich jak Mitsubishi, Toyota, Nissan, Mazda, Dodge, Chevrolet, GMC Ford (4 x 4)).

Demontaż można wykonać bezpośrednio na pojeździe, natomiast piastę można zdemontować, jeśli zostanie zastosowana w nowym łożysku. - Regulowane do mocowania wszystkich rozmiarów łożysk do 245 mm.

Produkt można również stosować w prasie warsztatowej.

Maksymalne ciśnienie 22 tony.

Możliwość współpracy z tłokami hydraulicznymi zam. numer: 34435 (18 T), 29227 (22 T).

Zastosowanie z tabliczką znamionową nr zam. numer: 35489, 36562, 36561