

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/universalne-narzedzie-do-demontazu-piasty-kola-p-971.html>



Uniwersalne narzędzie do demontażu piasty koła

Cena brutto	3 124,80 zł
Cena netto	2 540,49 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	34442
Kod producenta	34442
Producent	Wallmek i Kungälv AB

Opis produktu

Nowa, wysoce wydajna metoda demontażu piasty do stosowania z uniwersalnym zestawem do montażu i demontażu piast oraz łożysk osi przedniej i tylnej do samochodów osobowych
Nr art. Nie. 34,406-ty

Ten nowy przyrząd jest przeznaczony do stosowania w większości samochodów osobowych z oddzielną piastą i łożyskiem koła. - Metoda ta daje możliwość uzyskania miejsca na nierównych powierzchniach lub pękniętej osłonie tarczy hamulcowej za piastą.

W przeciwnym razie pojazdy te wymagają zastosowania szeregu specjalnych produktów, co oznacza również długi czas.

Produkt jest używany w dwóch następujących etapach:

-Krok 1: Przymocuj dwie stopki dociskowe wraz z tłokiem hydraulicznym do piasty i dociśnij piastę od łożyska.

-Krok 2: Ściśnij piastę z łożyska. 2 szt. Stopek dociskowych zam. Nie. 34404) można zamówić oddzielnie dla innych preparatów, takich jak: nr zam. Nos .: 29269, 30080, 30081 i 34441.

(Stosować z tłokiem hydraulicznym nr zamówienia 34435 (18 T), 29227 (22 T).

Jeśli narzędzie jest używane z tłokiem hydraulicznym, nr zam. Nie. 29226 i 34435 konieczne jest również zastosowanie rurki prasującej nr. Nie. 29369, nie jest częścią zestawu. Zastosowanie z tarczą piasty nr zam. Nie. 35489, 36562, 36561).

Opatentowany przez Wspólnotę Europejską, numer patentu ep15194783.5

Zestaw zawiera:

1. 2 x - Stopki podtrzymujące
2. 1 x - Płyta montażowa
3. 2 x - Zestaw śrub regulacyjnych
4. 2 x - Boczna śruba blokująca



Opatentowany przez Wspólnotę Europejską, numer patentu EP15194783.5.