

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/vw-seat-skoda-przyrzad-sciagacz-hydrauliczny-do-wymiany-piasty-loszyska-koła-z-abs-oraz-z-loszyskami-dwurzędowymi-p-1896.html>



## VW, Seat, Skoda - Przyrząd / ściągacz hydrauliczny do wymiany piasty / łożyska koła z ABS, oraz z łożyskami dwurzędowymi

Cena brutto	<b>4 177,75 zł</b>
Cena netto	<b>3 396,54 zł</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>S0000593</b>
Kod producenta	<b>S0000593</b>
Producent	<b>TESAM</b>

### Opis produktu

Serwisowy ściągacz do przeprasowania piasty / łożyska (piasto łożyska)  
Demontaż i montaż piasty / łożyska (piasto łożyska) odbywa się na samochodzie bez wyjmowania czujnika ABS  
Ściągacz służy także do demontażu klasycznych piast kół i napędzany jest ręczną pompą hydrauliczną.

#### Zastosowanie:

##### Przednia i tylna oś:

VW T5, T6

##### Przednia oś:

VW Polo, Seat Ibiza, Skoda Fabia - również po modyfikacji zwrotnicy

##### Łożyska dwurzędowe:

np. VW T4

#### Elementy zestawu:

- 5VW - Statyw przyrządu - VW (Polo, T5, T6), Seat (Ibiza), Skoda (Fabia)(opcjonalnie pod rozbudowę Mitsubishi Colt VI, Smart Forfour I)
- 6 - Pompa hydrauliczna
- 7 - Siłownik hydrauliczny
- 10H - Śruba ściągacza ręcznego
- 11H - Nakrętka śruby ściągacza ręcznego
- 13 - Adapter do wyprasowania piasty łożyska VW T5, T6
- 14 - Adapter do wprasowania piasty - łożyska VW, Seat, Skoda
- 15 - Adapter do wyprasowania piasty - łożyska VW, Seat, Skoda oraz wprasowania łożyska VW T5, T6
- 16 - Pierścień centralny do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen
- 17 - Pierścień dystansowy do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen
- 18 - Sworzeń dystansowy statywu Volkswagen, VW, Seat, Skoda, (opcjonalnie pod rozbudowę Mitsubishi Colt VI, Smart Forfour I)
- 19 - Pierścień do wyprasowania piasty - łożyska Volkswagen
- 20 - Pierścień dystansowy zwrotnicy po modyfikacji Volkswagen
- 21 - Pierścień dystansowy do wymiany piast
- 22 - Zestaw pierścieni do przeprasowania łożysk dwurzędowych osi przedniej i tylnej

